i.safe MOBILE

IS320.1

IS320.1 CLASSIC: Das robuste Mobiltelefon, dass sich mit Telefonie und SMS auf das Wesentliche konzentriert. Mit dem Vorteil einer erhöhten Akkulaufzeit und somit längerer Betriebszeit.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- ATEX Zulassung: EX-Zone 1/21 Ⓔx II 2G Ex ib IIC T4 Gb Ⓔx II 2D Ex ib IIIC T135°C Db IP6X
- IECEx Zulassung: EX-Zone 1/21 Ex ib IIC T4 Gb Ex ib IIIC T135°C Db IP6X
- 3G GSM 850/900/1800/1900 MHz/ WCDMA 900/1900/2100 MHz
- 2,4 GHz: IEEE 802.11 b/g/n
- Bluetooth® 4.0
- MT6572M (1,3 GHz), 512 MB RAM, 4 GB interner Speicher, davon 1,21 GB verfügbar
- Maße: 63 x 140 x 26 mm, Gewicht: 230 g
- microSD Speicher erweiterbar auf 32 GB
- Micro SIM
- 2 MP Kamera (Rückseite)
- Near Field Communication

WEITERE SPEZIFIKATIONEN

- IP68 Wasserdicht: 30 Min. bis zu 2 m Tiefe, staubdicht, geschützt vor Mikropartikeln
- Einsetzbar in einer Umgebung von -20 °C bis 60 °C
- MIL-STD 810G Aufprallschutz, besonders geschützt gegen Vibrationen, Feuchtigkeit, Luftdruck und Temperaturschwankungen
- 2,4" RugDisplay Glas, mit einer Auflösung von 240 x 320 Pixel
- integrierte, leistungsstarke LED Taschenlampe
- Verstärkter Lautsprecher
- Akku mit 1.900 mAh
- GPS, AGPS
- Beschleunigung, Gyroskop, Licht, Magnet, Luftdruck, Näherungssensor

LIEFERUMFANG

Mobiltelefon, Akku, Ladegerät, USB-Kabel i.safe PROTECTOR 1.0, Kopfhörer, Schnellstart-Bedienungsanleitung, Schraubendreher und Sicherheitshinweise

OPTIONALES ZUBEHÖR

Tischladestation, Multicharger, Zweitakku, Ledertasche, Gürtelclip

› Besuchen Sie unsere Internetseite und finden Sie dort weitere detaillierte Informationen, sowie auch eine Übersicht über kompatibles Zubehör. › i.safe MOBILE und das i.safe MOBILE Logo sind eingetragene Marken der i.safe MOBILE GmbH. Bluetooth® ist eine weltweit eingetragene Marke der Bluetooth SIG, Inc. Wi-Fi® ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance. Alle weiteren Marken und Copyrights sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. › © 2018 by i.safe MOBILE GmbH | Alle Rechte vorbehalten. | Druckfehler, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | Abb. ähnlich. | 1014MD01REV01_DE