



**ZONE 2/22  
CL I / DIV 2**

## IS330.2

**Robuste et sans risque !**

**Le téléphone à touches  
nouvelle génération  
Zone 2 / 22, Cl I / Div 2 :**

**Android™ 9, Bluetooth® 5,  
grande mémoire interne de  
64 Go, interface ISM multi-  
fonctionnelle, puissant haut-  
parleur, bouton SOS et  
compatibilité MCPTT**

› Visitez notre site Internet et consultez-y d'autres informations détaillées ainsi qu'un aperçu des accessoires compatibles. › i.safe MOBILE et le logo i.safe MOBILE sont des marques enregistrées de la société i.safe MOBILE GmbH. Android est une marque de Google Inc. Le robot Android est reproduit ou modifié à partir de travaux créés et partagés par Google, et utilisés conformément aux conditions décrites dans la licence d'attribution Creative Commons 3.0. Bluetooth® est une marque mondiale enregistrée de Bluetooth SIG, Inc. Wi-Fi® est une marque enregistrée de Wi-Fi Alliance. Toutes les autres marques et copyrights sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. › © 2020 by i.safe MOBILE GmbH | Tous droits réservés. | Sous réserve de fautes d'impression, modifications et erreurs. | Ill. similaire. | 1043MD01REV03\_FR\_08.2020

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Homologué ATEX :  
EX-Zone 2/22  
Ⓢ II 3G Ex ic IIC T4 Gc IP64  
Ⓢ II 3D Ex ic IIC T135°C  
Dc IP64



Homologué IECEx :  
EX-Zone 2/22  
Ex ic IIC T4 Gc IP64  
Ex ic IIC T135°C Dc IP64



Homologué NEC500 :  
Classes I, II, III Division 2  
Groupes A B C D F G, T4  
Sécurité intrinsèque



Android™ 9



2,4GHz + 5GHz: IEEE  
802.11a/b/g/n/ac/e/k/r/h  
avec hotspot pour max.  
8 connexions



GSM 850/900/1800/  
1900 MHz  
WCDMA: UMTS B1/2/4/5/8  
LTE-TDD: B38/B39/B40/B41  
LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12  
avec MFBI B13/14/17/20/25/  
26/28A/28B/29/30/66  
TD-SCDMA: B34/B39



Bluetooth® 5



Dimensions :  
152,8 x 62 x 26,7 mm,  
poids : 306,5 g



Carte mémoire  
microSD jusqu'à 128 Go



2 appareils photo :  
13 MP AF (principal) et  
5 MP FF (frontal)



Qualcomm Snapdragon  
SDM660 Octa-Core  
(Kryo Gold-Quad cores  
2.2GHz; Kryo Silver-Quad  
cores 1.8GHz)  
4 Go RAM, mémoire de  
64 Go



Dual nano SIM



Near Field  
Communication



Bouton SOS  
Compatible PTI/DATI  
Protection du travailleur  
isolé (nécessite une appli-  
cation d'un fournisseur tiers  
sur la base de réglemen-  
tations spécifiques au pays)



Interface ISM  
universelle, latérale

## SPÉCIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES



Étanche à l'eau :  
1 heure jusqu'à 2 m de  
profondeur, étanche à la  
poussière, protégé contre  
les microparticules



Température  
d'utilisation :  
de -20°C à +60°C



Protection contre les chocs,  
particulièrement protégé  
contre les vibrations,  
choc et les variations de  
température



2,6" Gorilla Glass®  
3ème génération,  
résolution 320 x 432 pixels



Manipulation possible  
avec des gants



Haut-parleur amplifié



Batterie de  
4050 (typ. 4200) mAh,  
remplaçable,  
3,8V ; 14,98Wh



GPS, A-GPS, Glonass,  
Beidou, Galileo



Accéléromètre, gyro-  
scope, gravité, capteur  
magnétique et capteur  
proximité

## FOURNITURES INCLUSES

Téléphone mobile, batterie, chargeur, câble USB (type C), guide de démarrage rapide et consignes de sécurité